

盐城低压燃气调压设备销售电话

生成日期：2025-10-21

CNG减压撬的操作规程：4、中控室和现场还设有多处紧急停车按钮，以备任何情况下认为紧急停车使用。5、该**CNG**装置虽然设有防止介质气流冲击的功能，但使用中应注意各手动阀门的启闭速度不应该过快。6、使用中应定期巡查并做如实记录，以确定运行稳定。巡查中应该观察各室内仪表、指示灯、室外仪表、指示灯、运行噪声、动、静密封点等。7、定期开闭各阀门，检查开闭灵活性，并加注润滑油脂。8、定期对仪表控制系统和自保联锁系统进行检查、试验。并按有关计量规定对测量，显示仪表进行定期标定。9、定期进行分通道检修。检修后应按相关规范的要求进行施工验收后方可投入使用。以上就是**CNG**减压撬使用方燃气调压柜有以下特点：安全管理，结构紧凑，安装，调整简单，运用，维修保养节省成本。盐城低压燃气调压设备销售电话

燃气调压器：理想的燃气供应系统将气体从井口输送到用户不需要调压器，这样的理想供应系统得以维持的条件是用户需求恒定，矿井的供给能力恒定，同时两者之间是一致的，这样的系统实际上不可能存在。为此，相应的装置-调压器-应运而生。调压器的功用是保持燃气在使用时有稳定的压力，从而保证燃气用具得到稳定的燃空比（燃气与空气的配合比例）；燃气供应系统中使用调压器将气体压力降低，并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。盐城低压燃气调压设备销售电话燃气调压（计量）箱（柜、站）作为燃气输配管网的调压装置。

RTZ-*/1.6XG型直接作用式调压器适用于矿区、井场、液化气一级调压及生活小区燃气配气的高、中压调压和稳压。产品特性◎高压差、小流量、性能稳定、安全可靠、安装维修方便。◎适用于天然气、煤气、石油液化气和其它无腐蚀性的气体。技术参数◎进口压力 $P1 \leq 1.6\text{MPa}$ ◎出口压力 $P2 \in [0.01, 1.2]\text{MPa}$ ◎范围分4段 $[0.01, 0.1]\text{MPa}$ $[0.1, 0.3]\text{MPa}$ $[0.3, 0.8]\text{MPa}$ $[0.8, 1.2]\text{MPa}$ ◎工作温度 $[-40, 60]^\circ\text{C}$ ◎稳压精度： $\pm 10\%$ ◎额定流量 $[20, 100]\text{Nm}^3/\text{h}$ ◎口径： $\text{DN}15$ $\text{DN}20$ $\text{DN}25$

压缩天然气减压装置CNG是将管输或气井内的天然气经过滤、脱硫、脱水并压缩至 20MPa 经高压运输撬车，将压缩后的天然气运送至用气单位，通过卸气、过滤、切断、换热、调压、计量、加臭等过程将适当压力的天然气输送到燃气用户。高压天然气减压的过程是一个吸热过程，如果换热不充分，管道会出现结霜或冰堵，严重影响减压设备和减压过程的安全，因此减压前必须进行换热。依据现场条件不同可选择：锅炉热水换热、电加热换热、蒸汽加热换热等方式。技术参数：换热温度： $60\text{--}75^\circ\text{C}$ 出气温度： $\geq 5^\circ\text{C}$ 一级减压后压力 $[2.0\text{--}3.0]\text{MPa}$ 二级减压后压力 $[0.1\text{--}0.4]\text{MPa}$ 切断阀动力 $[0.2\text{--}0.6]\text{MPa}$ （通常使用压缩空气或氮气）控制方式：全自动安全连锁点：进口压力限一级后压力超限二级后压力超限换热温度限出气温度限撬内燃气泄漏报警方式：声光双报警电源 $[220\text{V}/50\text{HZ}]$ $[500\text{W}]$ 控制方式可选常规配置或防爆控制两种。燃气调压阀商品性能可用物质：燃气、人工煤气、压缩天然气、气体等。

城市门站、分属站是天然气长输管线进入城市管网的关键设备，具有净化、计量、调压、分配、安全保护等功能，可根据需求配置燃气报警系统、自控系统、加臭装置。调压站通常采用撬装式结构，多为根据用户提供的参数，进行设备选型和流程设计，调压计量设备可根据用户要求采用国际品牌产品或国产设备，其他设备选用国产质量产品或进口产品。主要性能参数：1. 适用介质：天然气、煤气等。2. 进口压力 $[0.1\text{--}6.4]\text{MPa}$ ，出口压力 $[0.05\text{--}0.4]\text{MPa}$ 3. 压力调节：根据需要选用双路、三路或多路结构，调压精度 $\leq \pm 1\%$ 。4. 安全措施：超/失压切断+安全放散。5. 计量设备：根据需要选用涡轮流量计，带修正仪。6. 分离设备：根据需要选用旋风分离

或旋流分离器。7. 净化设备：装配过滤器（选用不锈钢丝网）或过滤分离器。8. 手动阀门：球阀或蝶阀。9. 控制阀门：根据需要选用电动或气动阀门。10. 加热装置：根据需要选用电加热或热水/蒸汽加热。11. 加臭装置：根据需要选用。12. 数据采集：根据需要采集现场压力、温度、差压、流量、燃气组分、设备运行状态灯参数。气化器的品质怎样是每一个用户都会在意的问题，要想该设备具有好的品质，厂家是特别的关键的。盐城低压燃气调压设备销售电话

燃气调压阀的技术特性：适用普通高中压、中底压燃气管网的安全性放散。盐城低压燃气调压设备销售电话

天然气CNG加气站是指以压缩天然气□CNG□形式向天然气汽车□NGV□和大型CNG子站车提供燃料的场所□CNG减压供气站的工作工作原理CNG(压缩天然气)是将气井内的天然气经过过滤、脱硫、脱水并压缩(20MPa□至CNG高压槽车(或者CNG储气瓶组)□CNG槽车将压缩天然气运输至CNG减压供气站内，在CNG减压供气站内通过卸气、过滤、切断、换热（一级或者二级）、调压(二级或者三级)、计量、加臭等过程将符合工况压力要求的天然气输送到天然气用户。盐城低压燃气调压设备销售电话

上海固阳机电有限公司主营品牌有上海展津能源设备有限公司, 设备配件, 水泵, 发展规模团队不断壮大, 该公司贸易型的公司。是一家有限责任公司（自然）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司业务涵盖五金机电，各类机械设备，橡胶制品，价格合理，品质有保证，深受广大客户的欢迎。固阳机电以创造***产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。